> D31 Fce

D31 Fce - CAMPO DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELD



Finestre a sporgere
Top hinged windows



Finestre a bilico
Pivot windows



Cupole
Domes

L'attuatore deve essere installato all'interno dell'edificio
The actuator has to be installed indoor

D31 Fce - DESCRIZIONE DI CAPITOLATO DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS

MINGARDI Attuatore elettrico lineare a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V AC 50Hz conforme alle Direttive 2006/95 LVD - 2004/108 EMC. Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento in parallelo. Protezione termica incorporata. Colore disponibile: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.

MINGARDI linear actuator with rigid rod, highly resistant to peak loads. Operation 230V AC 50Hz power supply. It complies with 2006/95 LVD - 2004/108 EMC directives. It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection. Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

D31 Fce - CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES


Forza / Force	Spinta / Thrust: 2000N - Trazione / Tensile: 2000N
Voltaggio / Voltage	230V AC 50Hz
Fine corsa apertura e chiusura / Limit switch opening and closing	Microinterruttore / Microswitch
Grado di protezione (per uso interno) / Protection degree (indoor use only)	IP 40
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-10°C + 40°C
Cavo / Cable	PVC Nero / Black L. 1200 mm
Certificazioni / Certifications	CE




CENTRALINA DI CONTROLLO PER ATTUATORI 230V AC 50Hz CONTROL UNIT FOR ACTUATORS 230V AC 50Hz

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2700171	Centralina di controllo per 2 attuatori a 230V AC 50Hz / Control unit for 2 actuators 230V AC 50Hz

D31 Fce - DIMENSIONALI DIMENSIONS





D31 Fce - LUNGHEZZE LENGTHS

Corsa / Stroke	180 mm	L1 = 290 mm	-	-
Corsa / Stroke	300 mm	L1 = 410 mm	L2 = 120 mm	-
Corsa / Stroke	400 mm	L1 = 510 mm	L2 = 220 mm	L3 = Ø 30
Corsa / Stroke	200 mm	L1 = 610 mm	L2 = 320 mm	L3 = Ø 30


D31 Fce - 230V AC 50Hz

CODICE CODE	**DESCRIZIONE** DESCRIPTION	**CORSA** STROKE	**SPINTA/TRAZIONE** THRUST/TENSILE	**POTENZA** POWER	**GRADO DI PROTEZIONE** PROTECTION DEGREE	**VELOCITA' MIN.** SPEED MIN.	**COLORE** COLOR
2700027	D31 Fce	180 mm	2000 N	350 W	IP 40	ca. 14 mm/s	Argento / Silver
2700028	D31 Fce	300 mm	2000 N	350 W	IP 40	ca. 14 mm/s	Argento / Silver
2700339	D31 Fce	400 mm	2000 N	350 W	IP 40	ca. 14 mm/s	Argento / Silver
2700031	D31 Fce	500 mm	2000 N	350 W	IP 40	ca. 14 mm/s	Argento / Silver


I valori prestazionali riportati nella tabella sono valori medi verificati in condizioni di utilizzo standard / The values indicated on the table are average values were recorded in condition of normal use

D31 Fce - ACCESSORI DI FISSAGGIO FIXING ACCESSORIES

CODICE CODE	**DESCRIZIONE** DESCRIPTION
2700731	Staffa anteriore per infisso / Window front bracket
2700732	Staffa supporto attuatore / Actuator support bracket



2700731



2700732