

Micro L - **DIMENSIONALI** DIMENSIONS





Micro L - **LUNGHEZZE** LENGTHS

Corsa / Stroke	280 mm	L1 = 356 mm	L2 = 373 mm	L3 = 410 mm
Corsa / Stroke	380 mm	L1 = 406 mm	L2 = 423 mm	L3 = 460 mm

Micro L - 230V AC 50Hz

CODICE CODE	**DESCRIZIONE** DESCRIPTION	**CORSA** STROKE	**SPINTA/TRAZIONE** THRUST/TENSILE	**POTENZA** POWER	**GRADO DI PROTEZIONE** PROTECTION DEGREE	**VELOCITA' MIN.** SPEED MIN.	**COLORE** COLOR
2700120	Micro L	280 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Argento / Silver
2700515	Micro L	280 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Nero / Black
2700121	Micro L	380 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Argento / Silver
2700534	Micro L	380 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Nero / Black
2700335	Micro L	380 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Bianco / White

Micro L - 24V DC


CODICE CODE	**DESCRIZIONE** DESCRIPTION	**CORSA** STROKE	**SPINTA/TRAZIONE** THRUST/TENSILE	**POTENZA** POWER	**GRADO DI PROTEZIONE** PROTECTION DEGREE	**VELOCITA' MIN.** SPEED MIN.	**COLORE** COLOR
2700122	Micro L - RWA	280 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Argento / Silver
2700524	Micro L - RWA	280 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Nero / Black
2700123	Micro L - RWA	380 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Argento / Silver
2700544	Micro L - RWA	380 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Nero / Black
2700338	Micro L - RWA	380 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Bianco / White

I valori prestazionali riportati nelle tabelle sono valori medi verificati in condizioni di utilizzo standard / The values indicated on the tables are average values were recorded in condition of normal use

Micro L - **ACCESSORI DI FISSAGGIO** FIXING ACCESSORIES

CODICE CODE	**DESCRIZIONE** DESCRIPTION
2700090	Kit universale per applicazioni su finestre a sporgere / Universal kit for fitting top-hinged windows
2700092	Kit universale per applicazioni su finestre a vasistas / Universal kit for fitting bottom-hinged windows

2700090



2700092

